

## GL-MC-UTPRS-232/422/485

Преобразователь интерфейсов 1 порт RS-232, 1 порт RS-422/485 — Ethernet (10/100M)



Преобразователь интерфейсов 1 порт RS-232, 1 порт RS-422/485 — Ethernet (10/100M) предназначен для быстрого подключения к сети ваших устройств. Имеет 1 порт RS232 и 1 порт RS485/422 (5-битный терминал), а также 1 порт 10 / 100Base-T (X). Является идеальным выбором для подключения децентрализованных последовательных устройств к IP-based Ethernet, что позволяет легко и удобно управлять устройствами. С помощью программного обеспечения можно настраивать и обновлять преобразователь интерфейса. Он поддерживает протоколы TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP и Windows Native COM, LLLF.

# GL-MC-UTPRS-232/422/485

Преобразователь интерфейсов 1 порт RS-232,1 порт RS-422/485 — Ethernet (10/100M)

## Детальные характеристики

| Характеристика               | Значение  |
|------------------------------|---|
| Сетевые порты                | 1 порт 10/100Мбит/с Base-TX 1 порта RS-232 1 порт RS-422/485                                |
| Стандарты                    | IEC 61000-4-2, IIEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6 |
| Безопасность                 | Поддержка групп доступа пользователей   |
| Управление                   | Web-интерфейс   |
| Питание                      | 12-48V  |
| Сертификация                 | CE, FCC, RoHS   |
| Температура, °C              | Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +75  |
| Влажность, %                 | 95 без конденсата   |
| Габариты изделия (ШxГxВ), мм | 69 x 22 x 100   |
| Вес, г                       | 480   |
| Упаковка                     | Индивидуальная - картонная коробка  |
| Гарантия                     | 2 года  |