

## GL-MC-UTPRS-232/422/485

Преобразователь интерфейсов 1 порт RS-232, 1 порт RS-422/485 — Ethernet (10/100M)



Преобразователь интерфейсов 1 порт RS-232, 1 порт RS-422/485 — Ethernet (10/100M) предназначен для быстрого подключения к сети ваших устройств. Имеет 1 порт RS232 и 1 порт RS485/422 (5-битный терминал), а также 1 порт 10 / 100Base-T (X). Является идеальным выбором для подключения децентрализованных последовательных устройств к IP-based Ethernet, что позволяет легко и удобно управлять устройствами. С помощью программного обеспечения можно настраивать и обновлять преобразователь интерфейса. Он поддерживает протоколы TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP и Windows Native COM, LLLF.

# GL-MC-UTPRS-232/422/485

Преобразователь интерфейсов 1 порт RS-232, 1 порт RS-422/485 — Ethernet (10/100M)

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	1 порт 10/100Мбит/с Base-TX 1 порта RS-232 1 порт RS-422/485
Стандарты	IEC 61000-4-2, IIEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6
Безопасность	Поддержка групп доступа пользователей
Управление	Web-интерфейс
Питание	12-48V
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Температура, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +75
Влажность, %	95 без конденсата
Габариты изделия (ШxГxВ), мм	69 x 22 x 100
Вес, г	480
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	2 года