# GL-MC-UTPRS2-232

Преобразователь интерфейсов 2 порта RS232 — Ethernet (10/100M)

Преобразователь интерфейсов 2 порта RS232 — Ethernet (10/100M) предназначен для быстрого подключения к сети ваших устройств. Является идеальным выбором для подключения децентрализованных последовательных устройств к IP-based Ethernet, что позволяет легко и удобно управлять устройствами. С помощью программного обеспечения можно настраивать и обновлять преобразователь интерфейса. Он поддерживает протоколы TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP и Windows Native COM, LLF.

## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Сетевые порты | 1 порт 10/100Мбит/с Base-TX 2 порта RS-232 |
| Стандарты | EN 55022, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6 |
| Безопасность | Поддержка групп доступа пользователей |
| Управление | Web-интерфейс |
| Питание | 12-48V |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS |
| Температура, °C | Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +85 |
| Влажность, % | 95 без конденсата |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 69x100x22 |
| Вес, г | 470 |
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия | 2 года |