

GL-MC-UTPRS2-485

Преобразователь интерфейсов 2 порта RS485 — Ethernet (10/100M)



Преобразователь интерфейсов 2 порта RS-485/422 — Ethernet (10/100M) предназначен для быстрого подключения к сети ваших устройств. Является идеальным выбором для подключения децентрализованных последовательных устройств к IP-based Ethernet, что позволяет легко и удобно управлять устройствами. С помощью программного обеспечения можно настраивать и обновлять преобразователь интерфейса. Он поддерживает протоколы TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP и Windows Native COM, LFF.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	1 порт 10/100Мбит/с Base-TX 2 порта RS-485/422
Стандарты	EN 61000-4-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6
Безопасность	Поддержка групп доступа пользователей
Управление	Web-интерфейс
Питание	DC 12-48V
Сертификация	CE, FCC, RoHS, UI508
Температура, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +75
Влажность, %	95 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	69 x 22 x 100
Вес, г	490
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	2 года