GL-PE-INJ-AF-F

Инжектор PoE GIGALINK, 100Мбит/с, 802.3af



Инжектор запитывает сетевое устройство по витой паре. Он подключается к Ethernet кабелю и отдельно к электрической розетке, на выходе дает передаваемые по обычной витой паре данные и PoE питание. Блок питания в комплект не входит.

GL-PE-INJ-AF-F

Инжектор PoE GIGALINK, 100Мбит/с, 802.3af

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Режим работы, Мбит/с	10/100
Интерфейсы	2 порта 10/100 Мбит/с RJ45 AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX 8~32VDC Входящий порт питания(рекомендовано 12VDC)
Сетевые характеристики	10BASE-T: кабель UTP категории 3, 4, 5 (Max 100 м) 100BASE-TX: кабель UTP категории 5, 5e (Max 100 м)
PoE	802.3af
Сертификация	FCC, CE, RoHS
Температура, °C	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	80,8x76x25
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год