GL-PE-INJ-AF-G-B

Инжектор PoE GIGALINK, 1Гбит/с, 802.3af, внутренний блок питания



Инжектор запитывает сетевое устройство по витой паре. Он подключается к Ethernet кабелю и отдельно к электрической розетке, на выходе дает передаваемые по обычной витой паре данные и PoE питание. Поддеживает скорость до 1000Мбит/с. У данных инжекторов блок питания встроен в корпус.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Интерфейсы	2 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45 AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX IEC-60320 C14 (для подключения шнура питания)
Режим работы, Мбит/с	10/100/1000
Сетевые характеристики	10BASE-T: кабель UTP категории 3, 4, 5 (Max 100 м) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 м) 100BASE-TX: кабель UTP категории 5, 5e (Max 100 м) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 м) 1000BASE-T: кабель UTP категории 5, 5e, 6 (Max 100m)
PoE	802.3af 15,4W
Сертификация	FCC, CE, RoHS
Температура, °C	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	62x163x37
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год