



Инжектор PoE GIGALINK, 1Гбит/с, HiPoE, Бюджет PoE 90W (Блок питания в комплекте)

Однопортовый высокомощный гигабитный PoE-инжектор, 2 порта 10/100/1000Мб/с RJ45, порт питания имеет молниезащиту (соответствует вторичной молниезащите), питание передается по четырем парам, 1/2, 4/5 линиями является положительной стороной питания, а пара 3/6, 7/8 - отрицательной стороной питания

Поддержка стандарта высокой мощности LT PoE ++, совместимого со стандартом IEEE802.3af и IEEE802.3at

Естественное охлаждение, небольшой и изысканный дизайн, подходящий для настольного или настенного размещения

GL-PE-INJ-HPoE-G(90w)

Инжектор PoE GIGALINK, 1Гбит/с, HiPoE, Бюджет PoE 90W (Блок питания в комплекте)

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Режим работы, Мбит/с	10/100/1000
Сетевые порты	2 порта RJ-45
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, 802.3x, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3af, IEEE802.3at
PoE	до 90 Ватт
Дальность, м	100
MTBF	100000 часов
Температура, °C	Эксплуатация: -20° - 55°C, Хранение: -20° - 75°C
Влажность, %	10% ~ 90%
Габариты изделия (ШxГxВ), мм	80 x 76 x 25
Гарантия	1 год