

GL-SW-F001-04HP

4 РоЕ (802.3at) порта 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, 120Вт



Надежные четырехпортовые коммутаторы для с 1 Uplink портом дают возможность объединить линию передачи данных и цепь питания в одном Cat-5 кабеле благодаря технологии Power over Ethernet (PoE), подходят для построения корпоративных малого размера. Суммарная мощность PoE не более 120Ватт.

GL-SW-F001-04HP

4 РоЕ (802.3at) порта 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, 120Вт

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Режим работы, Мбит/с	10/100
	Максимальное количество сетевых подключений — 5 Количество основных портов —
Сетевые порты	4 порта RJ-45 10/100BASE-T РоЕ Дополнительные порты — 1 Uplink порт RJ-45 10/100BASE-T
Пропускная способность, Гбит/с	1.6
Буфер памяти, Кб	96
PoE	802.3at
Суммарная мощность РоЕ, Вт	120
Дальность, м	100
Размер МАС таблицы	1 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Питание	48V DC, 2.5A
Температура, °С	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	118,7x85,2x28
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год