GL-SW-F001-04P

4 PoE (802.3af) порта 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, 60Вт

Надежные четырехпортовые коммутаторы для с 1 Uplink портом дают возможность объединить линию передачи данных и цепь питания в одном Cat-5 кабеле благодаря технологии Power over Ethernet (PoE), подходят для построения корпоративных малого размера. Суммарная мощность PoE не более 60ватт

GL-SW-F001-04P

4 PoE (802.3af) порта 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, 60Вт

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Неуправляемый
Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Количество основных портов	4
Тип Uplink портов	FastEthernet RJ45
Количество Uplink портов	1
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af
PoE бюджет, Вт	60
PoE до 250 метров	Нет
Пропускная способность, Гбит/с	1.6
Буфер памяти, Кб	96
Размер MAC таблицы	1 000 адресов
Питание	220В
Температура, °C	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Исполнение	Настольный
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	118,7x85,2x28
Тип климатического исполнения	Коммерческий
Гарантия	1 год