GL-SW-F001-04UHP

Коммутатор GIGALINK неуправляемый, 4 порта 10/100, 1-2порт UPoE 60Вт 10/100mb, 1UpLink 10/100mb, 120Вт



Неуправляемый коммутатор GIGALINK, с 4 портами из них 1 и 2 порт могут выдавать до 60Вт на порт. Пятый порт не оснащен PoE и используется для соединения с другими устройствами сети. Суммарная мощность PoE не более 120Ватт

GL-SW-F001-04UHP

Коммутатор GIGALINK неуправляемый, 4 порта 10/100, 1-2порт UPoE 60Вт 10/100mb, 1UpLink 10/100mb, 120Вт

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Неуправляемый
Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Количество основных портов	4
Тип Uplink портов	FastEthernet RJ45
Количество Uplink портов	1
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af/at/UPoE
PoE бюджет, Вт	120
PoE до 250 метров	Нет
Пропускная способность, Гбит/с	1.6
Буфер памяти, Кб	96
Размер MAC таблицы	1 000 адресов
Питание	220В
Температура, °C	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Исполнение	Настольный
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	118,7x85,2x28
Тип климатического исполнения	Коммерческий
Гарантия	1 год