

## GL-SW-F001-08HP

8 PoE (802.3at) портов 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, 220Вт



Бюджетные восьмипортовые PoE-коммутаторы помогут запитать WiFi-точки, IP-камеры и IP- телефоны. Восемь портов Fast Ethernet могут использоваться для линий с шириной канала до 100 Мбит/с. Суммарная мощность PoE не более 240Ватт

## Detailed characteristics

Characteristic	Value
Режим работы, Мбит/с	10/100
Сетевые порты	Максимальное количество сетевых подключений — 9 Количество основных портов — 8 портов RJ-45 10/100BASE-T PoE Дополнительные порты — 1 Uplink порт RJ-45 10/100BASE-T
Пропускная способность, Гбит/с	1.6
Буфер памяти, Кб	96
PoE	802.3at
Дальность, м	100
Суммарная мощность PoE, Вт	220
Размер MAC таблицы	1 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Питание	48В, 4.5А
Температура, °С	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	189,0х85,2х28,0
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год