

GL-SW-F001-08HP

8 PoE (802.3at) портов 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, 220Вт



Бюджетные восьмипортовые PoE-коммутаторы помогут запитать WiFi-точки, IP-камеры и IP- телефоны. Восемь портов Fast Ethernet могут использоваться для линий с шириной канала до 100 Мбит/с. Суммарная мощность PoE не более 240Ватт

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим работы, Мбит/с | 10/100 |
| Сетевые порты | Максимальное количество сетевых подключений — 9 Количество основных портов — 8 портов RJ-45 10/100BASE-T PoE Дополнительные порты — 1 Uplink порт RJ-45 10/100BASE-T |
| Пропускная способность, Гбит/с | 1.6 |
| Буфер памяти, Кб | 96 |
| PoE | 802.3at |
| Дальность, м | 100 |
| Суммарная мощность PoE, Вт | 220 |
| Размер MAC таблицы | 1 000 адресов |
| Адресация | 48-bit MAC адрес |
| Питание | 48В, 4.5А |
| Температура, °С | Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55 |
| Влажность, % | до 90 без конденсата |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 189,0х85,2х28,0 |
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |