



Бюджетные восьмипортовые PoE-коммутаторы помогут запитать WiFi-точки, IP-камеры и IP- телефоны. Восемь портов Fast Ethernet могут использоваться для линий с шириной канала до 100 Мбит/с. Суммарная мощность PoE не более 120Ватт

**Детальные характеристики**

| <b>Характеристика</b>          | <b>Значение</b>                                  |
|--------------------------------|--|
| Тип коммутатора                | Неуправляемый                                    |
| Тип основных портов            | FastEthernet RJ45                                |
| Количество основных портов     | 8  |
| Тип Uplink портов              | FastEthernet RJ45                                |
| Количество Uplink портов       | 1  |
| Поддержка PoE                  | Да   |
| Стандарт PoE                   | 802.3af  |
| PoE бюджет, Вт                 | 120  |
| PoE до 250 метров              | Нет  |
| Пропускная способность, Гбит/с | 1.6  |
| Буфер памяти, Кб               | 96   |
| Размер MAC таблицы             | 1 000 адресов                                    |
| Питание                        | 220В   |
| Температура, °С                | Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55 |
| Влажность, %                   | до 90 без конденсата                             |
| Исполнение                     | Настольный                                       |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм   | 189,0х85,2х28,0                                  |
| Тип климатического исполнения  | Коммерческий                                     |
| Гарантия                       | 1 год  |