GL-SW-F001-08P

8 PoE (802.3af) портов 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, 120Вт



Бюджетные восьмипортовые PoE-коммутаторы помогут запитать WiFi-точки, IP-камеры и IP- телефоны. Восемь портов Fast Ethernet могут использоваться для линий с шириной канала до 100 Мбит/с. Суммарная мощность PoE не более 120Ватт

GL-SW-F001-08P

8 PoE (802.3af) портов 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, 120Вт

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Неуправляемый
Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Количество основных портов	8
Тип Uplink портов	FastEthernet RJ45
Количество Uplink портов	1
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af
PoE бюджет, Вт	120
PoE до 250 метров	Нет
Пропускная способность, Гбит/с	1.6
Буфер памяти, Кб	96
Размер MAC таблицы	1 000 адресов
Питание	220В
Температура, °C	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Исполнение	Настольный
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	189,0x85,2x28,0
Тип климатического исполнения	Коммерческий
Гарантия	1 год