

## **GL-SW-F001-08P**

GL-5W-FUU1-U8P

8 РоЕ (802.3af) портов 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, 120Вт



Бюджетные восьмипортовые PoE-коммутаторы помогут запитать WiFi-точки, IP-камеры и IP- телефоны. Восемь портов Fast Ethernet могут использоваться для линий с шириной канала до 100 Мбит/с. Суммарная мощность PoE не более 120Ватт

## **GL-SW-F001-08P**

8 РоЕ (802.3af) портов 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, 120Вт

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Неуправляемый
Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Количество основных портов	8
Тип Uplink портов	FastEthernet RJ45
Количество Uplink портов	1
Поддержка РоЕ	Да
Стандарт РоЕ	802.3af
РоЕ бюджет, Вт	120
РоЕ до 250 метров	Нет
Пропускная способность, Гбит/с	1.6
Буфер памяти, Кб	96
Размер МАС таблицы	1 000 адресов
Питание	220B
Температура, °С	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Исполнение	Настольный
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	189,0x85,2x28,0
Тип климатического исполнения	Коммерческий
Гарантия	1 год