

Индустриальный на DIN рейку, 8 PoE (802.3af/at) портов 100Мбит/с, 2 комбо SFP/1000BaseT, 48В (питание поставляется отдельно), суммарная мощность PoE 240Ватт



Коммутаторы GL-SW-F001-08PSG-I и GL-SW-F002-05PS-I благодаря функции PoE отлично подходят для подключения IP-видеокамер, так как могут не только передавать данные но и питать устройства по кабелю Ethernet. Степень защиты IP40

GL-SW-F001-08PSG-I

Индустриальный на DIN рейку, 8 PoE (802.3af/at) портов 100Мбит/с, 2 комбо SFP/1000BaseT, 48В (питание поставляется отдельно), суммарная мощность PoE 240Ватт

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	8 портов 10/100/1000 Мбит/с PoE 2 комбо порта SFP/1000BaseT
Метод передачи	Store-And-Forward
Пропускная способность, Гбит/с	5.6
Сетевая задержка	Менее чем 20 мкс для 64-байтных кадров в store-and-forward режиме для 10 Mbps to 100 Mbps
Скорость пересылки пакетов, Mpps	4.17
Буфер памяти, Мб	4
Размер MAC таблицы	16 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Время наработки на отказ (MTBF)	539 608 часов
Суммарная мощность PoE, Вт	240
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3i 10BASET, IEEE 802.3u 100BASETX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af DTE Power via MDI, IEEE 802.3af/at
Питание	48В постоянного тока
Температура, °C	Эксплуатация от -40 до +80
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	54x145x165
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	3 года
Степень защиты	IP40