

24 PoE (802.3af/at) порта 100Мбит/с, 2 ComboSFP 1000Мбит/с, 400Вт



Коммутаторы, содержащие 24 медных порта и 2 Combo-порта, которые делают возможным подключение ВОЛС.

## Детальные характеристики

| Характеристика                 | Значение  |
|--------------------------------|---|
| Режим работы, Мбит/с           | 10/100  |
| Сетевые порты                  | Максимальное количество сетевых подключений — 28 Количество основных портов — 24 портов RJ-45 10/100BASE-T PoE Дополнительные порты — 2 Uplink порта RJ-45 10/100BASE-T, 2 Combo SFP 1000BASE-T |
| Пропускная способность, Гбит/с | 8.8   |
| Буфер памяти, Кб               | 64  |
| PoE                            | 802.3af/at  |
| Дальность, м                   | 100   |
| Суммарная мощность PoE, Вт     | 400   |
| Размер MAC таблицы             | 4 000 адресов   |
| Адресация                      | 48-bit MAC адрес  |
| Питание                        | AC110~265V 50Hz   |
| Температура, °C                | Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55  |
| Влажность, %                   | до 90 без конденсата  |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм   | 44,0х350,0х440,0  |
| Упаковка                       | Индивидуальная - картонная коробка  |
| Гарантия                       | 1 год   |