GL-SW-F002-04P

4 PoE (802.3af) порта 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, до 150м, 60Вт



Надежные четырехпортовые коммутаторы для с 1 Uplink портом дают возможность объединить линию передачи данных и цепь питания в одном Cat-5 кабеле благодаря технологии Power over Ethernet (PoE), подходят для построения корпоративных малого размера.

GL-SW-F002-04P

4 PoE (802.3af) порта 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, до 150м, 60Вт

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Режим работы, Мбит/с	10/100
Сетевые порты	Максимальное количество сетевых подключений — 5 Количество основных портов — 4 порта RJ-45 10/100BASE-T PoE Дополнительные порты — 1 Uplink порт RJ-45 10/100BASE-T
Пропускная способность, Гбит/с	1.6
Буфер памяти, Кб	96
PoE	802.3af
Дальность, м	150
Суммарная мощность PoE, Вт	60
Размер MAC таблицы	1 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Питание	48В, 1.25А
Температура, °C	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	118,7x85,2x28
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год