GL-SW-F002-05-I

Неуправляемый, индустриальный на DIN рейку, 5 x 10/100 Мбит/с, питание 12-24В, 10 Ватт (питание поставляется отдельно)

Идустриальные коммутаторы полупрофессиональной серии необходимы там, где требуется надежность и производительность сети. Малопортовые коммутаторы благодаря компактным размерам экономят место в коммутационном или электротехническом шкафу. Обладают креплениями для установки на стену и на DIN-рейку. Степень защиты IP40

GL-SW-F002-05-I

Неуправляемый, индустриальный на DIN рейку, 5 x 10/100 Мбит/с, питание 12-24В, 10 Ватт (питание поставляется отдельно)

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	5 портов 10/100Base-T
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x
Питание	24В постоянного тока
Температура, °C	Эксплуатация от -35 до +70
Влажность, %	от 10 до 95 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	40×80×95
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год
Степень защиты	IP40