

GL-SW-F002-05PS-I



Индустриальный на DIN рейку, 5 x 10/100 mbs (1 Combo SFP), 4 PoE (802.3at), питание 48В, 150 Ватт (питание поставляется отдельно), суммарная мощность PoE 120Ватт

Коммутаторы GL-SW-F001-08PSG-I и GL-SW-F002-05PS-I благодаря функции PoE отлично подходят для подключения IP-видеокамер, так как могут не только передавать данные но и запитать устройства по кабелю Ethernet. Степень защиты IP40

GL-SW-F002-05PS-I

Индустриальный на DIN рейку, 5 x 10/100 mbs (1 Combo SFP), 4 PoE (802.3at), питание 48В, 150 Ватт (питание поставляется отдельно), суммарная мощность PoE 120Ватт

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	4 порта 10/100Base-T PoE 1 комбо порт 10/100Base-T/SFP UpLink
Суммарная мощность PoE, Вт	120
Размер MAC таблицы	1 000 адресов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x 802.3af, 802.3at
Питание	48В постоянного тока
Температура, °С	Эксплуатация от -30 до +70
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	144×104.5×26
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год