



Индустриальный на DIN рейку, 5 x 10/100 mbps (1 Combo SFP), 4 PoE (802.3at), питание 48В, 150 Ватт (питание поставляется отдельно), суммарная мощность PoE 120Ватт

Коммутаторы GL-SW-F001-08PSG-I и GL-SW-F002-05PS-I благодаря функции PoE отлично подходят для подключения IP-видеокамер, так как могут не только передавать данные но и запитать устройства по кабелю Ethernet. Степень защиты IP40

GL-SW-F002-05PS-I

Индустриальный на DIN рейку, 5 x 10/100 mbs (1 Combo SFP), 4 PoE (802.3at), питание 48В, 150 Ватт (питание поставляется отдельно), суммарная мощность PoE 120Ватт

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Сетевые порты | 4 порта 10/100Base-T PoE 1 комбо порт 10/100Base-T/SFP UpLink |
| Суммарная мощность PoE, Вт | 120 |
| Размер MAC таблицы | 1 000 адресов |
| Сетевые протоколы и стандарты | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x 802.3af, 802.3at |
| Питание | 48В постоянного тока |
| Температура, °C | Эксплуатация от -30 до +70 |
| Влажность, % | до 90 без конденсата |
| Габариты изделия (ШxГxВ), мм | 144×104.5×26 |
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |