



Неуправляемый, индустриальный на DIN рейку, 4 x 10/100 Мбит/с, 1 комбо RJ45/SFP 100Base-FX, питание 12-24В, 10 Ватт (питание поставляется отдельно)

Индустриальные коммутаторы полупрофессиональной серии необходимы там, где требуется надежность и производительность сети. Малопортовые коммутаторы благодаря компактным размерам экономят место в коммутационном или электротехническом шкафу. Обладают креплениями для установки на стену и на DIN-рейку. Степень защиты IP40

GL-SW-F002-05S-I

Неуправляемый, индустриальный на DIN рейку, 4 x 10/100 Мбит/с, 1 комбо RJ45/SFP 100Base-FX, питание 12-24В, 10 Ватт (питание поставляется отдельно)

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	4 порта 10/100Base-T 1 комбо порт 10/100Base-T/SFP UpLink
Размер MAC таблицы	1 000 адресов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x 802.3af, 802.3at
Питание	24В постоянного тока
Температура, °C	Эксплуатация от -30 до +70
Влажность, %	от 10 до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШxГxВ), мм	144×104.5×26
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год
Степень защиты	IP40