# GL-SW-F002-08-I

Неуправляемый, индустриальный на DIN рейку, 8 x 10/100 mbs, питание 12-57В, 10 Ватт (питание поставляется отдельно)




Суперкомпактный восьмипортовый коммутатор GL-SW-F002-08-I полупрофессиональной серии обладает повышенной надежностью. Расширенная гарантия позволяет быть уверенным в стабильных характеристиках сети. Степень защиты IP40

# GL-SW-F002-08-I

Неуправляемый, индустриальный на DIN рейку, 8 x 10/100 mbs, питание 12-57В, 10 Ватт (питание поставляется отдельно)

## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Сетевые порты | 8 портов 10/100Base-T |
| Сетевые протоколы и стандарты | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x |
| Питание | 12-57В постоянного тока |
| Температура, °C | Эксплуатация от -30 до +70 |
| Влажность, % | от 5 до 95 без конденсата |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 40x80x95 |
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |
| Степень защиты | IP40 |