

8 PoE (802.3af) портов 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, до 150м, 120Вт



Бюджетные восьмипортовые PoE-коммутаторы помогут запитать WiFi-точки, IP-камеры и IP- телефоны. Восемь портов Fast Ethernet могут использоваться для линий с шириной канала до 100 Мбит/с.

**Детальные характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Режим работы, Мбит/с	10/100
Сетевые порты	Максимальное количество сетевых подключений — 9 Количество основных портов — 8 портов RJ-45 10/100BASE-T PoE Дополнительные порты — 1 Uplink порт RJ-45 10/100BASE-T
Пропускная способность, Гбит/с	1.6
Буфер памяти, Кб	96
PoE	802.3af
Дальность, м	150
Суммарная мощность PoE, Вт	120
Размер MAC таблицы	1 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Питание	48В, 2.5А
Температура, °С	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	189x85,2x28
Упаковка	Упаковка Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год