# GL-SW-F002-08P

8 PoE (802.3af) портов 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, до 150м, 120Вт



Бюджетные восьмипортовые PoE-коммутаторы помогут запитать WiFi-точки, IP-камеры и IP- телефоны. Восемь портов Fast Ethernet могут использоваться для линий с шириной канала до 100 Мбит/с.

# GL-SW-F002-08P

8 PoE (802.3af) портов 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, до 150м, 120Вт

## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы, Мбит/с | 10/100 |
| Сетевые порты | Максимальное количество сетевых подключений — 9 Количество основных портов — 8 портов RJ-45 10/100BASE-T PoE Дополнительные порты — 1 Uplink порт RJ-45 10/100BASE-T |
| Пропускная способность, Гбит/с | 1.6 |
| Буфер памяти, Кб | 96 |
| PoE | 802.3af |
| Дальность, м | 150 |
| Суммарная мощность PoE, Вт | 120 |
| Размер MAC таблицы | 1 000 адресов |
| Адресация | 48-bit MAC адрес |
| Питание | 48В, 2.5А |
| Температура, °C | Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55 |
| Влажность, % | до 90 без конденсата |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 189x85,2x28 |
| Упаковка | Упаковка Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |