

## GL-SW-F002-08P



8 РоЕ (802.3af) портов 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, до 150м, 120Вт



Бюджетные восьмипортовые РоЕ-коммутаторы помогут запитать WiFi-точки, IP-камеры и IP- телефоны. Восемь портов Fast Ethernet могут использоваться для линий с шириной канала до 100 Мбит/с.

## GL-SW-F002-08P

8 PoE (802.3af) портов 100Мб/с, 1 Uplink порт 100Мб/с, до 150м, 120Вт

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Режим работы, Мбит/с	10/100
	Максимальное количество сетевых подключений — 9 Количество основных портов —
Сетевые порты	8 портов RJ-45 10/100BASE-T РоЕ Дополнительные порты — 1 Uplink порт RJ-45 10/100BASE-T
Пропускная способность, Гбит/с	1.6
Буфер памяти, Кб	96
PoE	802.3af
Дальность, м	150
Суммарная мощность РоЕ, Вт	120
Размер МАС таблицы	1 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Питание	48B, 2.5A
Температура, °С	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	189x85,2x28
Упаковка	Упаковка Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год