GL-SW-F003-24P

24 PoE (802.3af/at) портов 100Мб/с, 2 ComboSFP 1000Мб/с, 250Вт

Коммутаторы, содержащие 24 медных порта и 2 Combo-порта, которые делают возможным подключение ВОЛС.

GL-SW-F003-24P

24 PoE (802.3af/at) портов 100Мб/с, 2 ComboSFP 1000Мб/с, 250Вт

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Неуправляемый
Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	GigabitEthernet Combo RJ45/SFP
Количество Uplink портов	2
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af/at
PoE бюджет, Вт	250
PoE до 250 метров	Нет
Пропускная способность, Гбит/с	8.8
Буфер памяти, Кб	64
Размер MAC таблицы	4 000 адресов
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3z 1000BASE-X, Управление потоком: IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), 802.3af, 802.3at
Питание	220В
Температура, °C	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Исполнение	19"
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	44,0x350,0x440,0
Тип климатического исполнения	Коммерческий
Гарантия	1 год