

## **GL-SW-F003-24P**

24 PoE (802.3af/at) портов 100Мб/с, 2 ComboSFP 1000Мб/с, 250Вт



Коммутаторы, содержащие 24 медных порта и 2 Combo-порта, которые делают возможным подключение ВОЛС.

Детальные характеристики

| Характеристика                 | Значение                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип коммутатора                | Неуправляемый                                                                                                                                                        |
| Тип основных портов            | FastEthernet RJ45                                                                                                                                                    |
| Количество основных портов     | 24                                                                                                                                                                   |
| Тип Uplink портов              | GigabitEthernet Combo RJ45/SFP                                                                                                                                       |
| Количество Uplink портов       | 2                                                                                                                                                                    |
| Поддержка PoE                  | Да                                                                                                                                                                   |
| Стандарт PoE                   | 802.3af/at                                                                                                                                                           |
| PoE бюджет, Вт                 | 250                                                                                                                                                                  |
| PoE до 250 метров              | Нет                                                                                                                                                                  |
| Пропускная способность, Гбит/с | 8.8                                                                                                                                                                  |
| Буфер памяти, Кб               | 64                                                                                                                                                                   |
| Размер MAC таблицы             | 4 000 адресов                                                                                                                                                        |
| Поддерживаемые стандарты       | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3z 1000BASE-X, Управление потоком: IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), 802.3af, 802.3at |
| Питание                        | 220В                                                                                                                                                                 |
| Температура, °С                | Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55                                                                                                                     |
| Влажность, %                   | до 90 без конденсата                                                                                                                                                 |
| Исполнение                     | 19"                                                                                                                                                                  |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм   | 44,0х350,0х440,0                                                                                                                                                     |
| Тип климатического исполнения  | Коммерческий                                                                                                                                                         |
| Гарантия                       | 1 год                                                                                                                                                                |