

Коммутатор неуправляемый, 4 порта 100 Мбит/с, 1 порт SFP 100 Мбит/с



Неуправляемый коммутатор GIGALINK GL-SW-F011-04S оснащен 4 портами 10/100 Base-TX и одним слотом SFP для установки модулей 100 Мбит/с. Максимальный размер таблицы mac-адресов составляет 1000 записей, что позволяет построить небольшую офисную сеть.

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Буфер памяти, Кб	96
Режим работы, Мбит/с	10/100
Сетевые порты	Максимальное количество сетевых подключений — 5 Количество основных портов — 4 порта RJ-45 10/100BASE-T Дополнительные порты — 1 SFP порт 100BASE-T
Метод передачи	Store-And-Forward
Пропускная способность, Гбит/с	1.6
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3t 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3u 100BASE-FX
Дальность, м	Одномодовое волокно: зависит от модуля SFP, Витая пара CAT5: 100
Размер MAC таблицы	1 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Питание	5V, 1A
Температура, °C	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	170x95x30
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год