

GL-SW-F101-08PSG-I

Web-Smart управляемый, индустриальный на DIN рейку, 8 PoE (802.3af/at) портов
100Мбит/с, Combo SFP/1000BaseT, SFP, 48В (питание поставляется отдельно),
суммарная мощность PoE 320Ватт



Коммутатор GL-SW-F101-08PSG-I, поддерживающий PoE, прекрасно подходит для подключения точек доступа, IP-телефонов и IP-камер. Он может выступать не только источником питания для PoE устройств, но и в качестве магистрального узла связи с гибкими настройками и широким функционалом. Степень защиты IP40

GL-SW-F101-08PSG-I

Web-Smart управляемый, индустриальный на DIN рейку, 8 PoE (802.3af/at) портов
100Мбит/с, Combo SFP/1000BaseT, SFP, 48В (питание поставляется отдельно),
суммарная мощность PoE 320Ватт

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Режим работы, Мбит/с	10/1000
Сетевые порты	Максимальное количество сетевых подключений — 10 Количество основных портов — 8 портов RJ- 45 10/100BASE-T PoE Дополнительные порты — 1 SFP порт 1000BASE-T, 1 Combo
Дальность, м	100
PoE	802.3af/at
Буфер памяти, Мб	1
Размер MAC таблицы	8 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Питание	48В (46 ~ 57В) Постоянного тока
Температура, °С	Эксплуатация от -40 до +85
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	165x145x45
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	3 года
Пропускная способность, Гбит/с	8.8
Суммарная мощность PoE, Вт	320
Степень защиты	IP40