

Web Smart управляемый, 24 PoE (802.3af/at) портов 100Мб/с, 2 ComboSFP 1000Мб/с,  
300Вт



Управляемые 24-портовые коммутаторы GL-SW-F101-24P и GL-SW-F201-24P могут быть источником питания для 24 устройств, питающихся по стандарту PoE (до 15,4 Ватт), либо для 12 устройств PoE+ (до 30Ватт). Различные режимы управления, поддержка функционала VLAN, OAM Ethernet и QoS, гибкие режимы установки, защита портов, с низким уровнем потребления. Данные коммутаторы отвечают всем требованиям современных систем связи.

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Режим работы, Мбит/с	10/100
Сетевые порты	Максимальное количество сетевых подключений — 26 Количество основных портов — 24 порта RJ-45 10/100BASE-T PoE Дополнительные порты — 2 Combo SFP 1000BASE-T
PoE	802.3af/at
Буфер памяти, Мб	64
Размер MAC таблицы	4 000 адресов
Питание	АС110~265V 50Hz
Температура, °С	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Упаковка	440x232x45
Гарантия	1 год
Пропускная способность, Гбит/с	8,8
Суммарная мощность PoE, Вт	300
PoE	100
Буфер пакетов, Мб	2.75