

## **GL-SW-F105**

Неуправляемый коммутатор GIGALINK, в пластиковом корпусе, 5 портов 10/100 Мбит/с с BASE-T, BASE-TX



Коммутаторы GIGALINK 8 и 5 портовые, выполнены в компактном пластиковом и металлическом корпусе в зависимости от модели, имеют внешний блок питания. Индикация состояния портов и питания расположена на передней панели, порты и разъем питания располагаются сзади.

Неуправляемый коммутатор GIGALINK, в пластиковом корпусе, 5 портов 10/100 Мбит/с с BASE-T, BASE-TX

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Неуправляемый
Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Количество основных портов	5
Поддержка РоЕ	Нет
Пропускная способность, Гбит/с	1
Буфер памяти, Мб	0,56
Размер МАС таблицы	1 000 адресов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3az
Сертификация	CE/FCC/LVD
Питание	5В постоянного тока
Температура, °С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	от 5 до 90 без конденсата
Исполнение	Настольный
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	98x78x28
Тип климатического исполнения	Коммерческий
Гарантия	1 год