GL-SW-F202-08-I

L2 управляемый, индустриальный на DIN рейку, 8 x 10/100TX, питание 12-24В, 20 Ватт
(питание поставляется отдельно)



Индустриальные L2 управляемые коммутаторы GL-SW-F202-08-I от GIGALINK могут работать в самых жестких условиях. Коммутаторы содержат 8 RJ-45 портов, поддерживающих скорость работы до 100Мбит/с. Установка на DIN-рейку или на стену. Поддерживаемые функции и протоколы:VLAN, QoS,Port Control. Удаленное управление: SNMP/Telnet/Web.

GL-SW-F202-08-I

L2 управляемый, индустриальный на DIN рейку, 8 x 10/100TX, питание 12-24В, 20 Ватт (питание поставляется отдельно)

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	8 портов 10/100 Мбит/с Base-T
Метод передачи	Store-And-Forward
Размер MAC таблицы	1 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Сетевые протоколы и стандарты	Стандарты: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Управление	Telnet Web-интерфейс SNMP v1/v2
Питание	12-24В постоянного тока
Температура, °C	Эксплуатация от -20 до +70
Влажность, %	от 5 до 95 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	40x106x140
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год
Степень защиты	IP40