

L2 управляемый, промышленный на DIN рейку, 8 x 10/100TX, питание 12-24В, 20 Ватт
(питание поставляется отдельно)



Индустриальные L2 управляемые коммутаторы GL-SW-F202-08-I от GIGALINK могут работать в самых жестких условиях. Коммутаторы содержат 8 RJ-45 портов, поддерживающих скорость работы до 100Мбит/с. Установка на DIN-рейку или на стену. Поддерживаемые функции и протоколы: VLAN, QoS, Port Control. Удаленное управление: SNMP/Telnet/Web.

L2 управляемый, индустриальный на DIN рейку, 8 x 10/100TX, питание 12-24В, 20 Ватт
(питание поставляется отдельно)

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------|--|
| Сетевые порты | 8 портов 10/100 Мбит/с Base-T |
| Метод передачи | Store-And-Forward |
| Размер MAC таблицы | 1 000 адресов |
| Адресация | 48-bit MAC адрес |
| Сетевые протоколы и стандарты | Стандарты: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p |
| Управление | Telnet Web-интерфейс SNMP v1/v2 |
| Питание | 12-24В постоянного тока |
| Температура, °C | Эксплуатация от -20 до +70 |
| Влажность, % | от 5 до 95 без конденсата |
| Габариты изделия (ШxГxВ), мм | 40x106x140 |
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |
| Степень защиты | IP40 |