

## GL-SW-F206-12STRS

Промышленный управляемый коммутатор, 4 порта 10/100 Мбит/с Base-T, 4 порта 100Base-FX (ST), до 20 км, 4 порта RS-232/422/485



Промышленный управляемый коммутатор 4 порта 10/100 Мбит/с Base-T, 4 порта 100Base-FX (ST), 4 порта RS-232/422/485 предназначен для быстрого подключения к сети ваших устройств. Является идеальным выбором для подключения децентрализованных последовательных устройств к сети, что позволяет легко и удобно управлять устройствами. Он поддерживает протоколы ARP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, SW-Ring, RSTP, SNMP и Windows Native COM, LLF.

# GL-SW-F206-12STRS

Промышленный управляемый коммутатор, 4 порта 10/100 Мбит/с Base-T, 4 порта 100Base-FX (ST), до 20 км, 4 порта RS-232/422/485

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	4 порта 10/100 Мбит/с Base-T 4 порта 100Base-FX (ST), поддержка MM (1310 нм 2 км), SM (1310 нм, 20 км) 4 порта RS-232/422/485 Alarm порт Консольный порт с разъемом RJ-45
Метод передачи	Store-And-Forward
Пропускная способность, Гбит/с	12.8
Сетевая задержка	Менее чем 20 мкс для 64-байтных кадров в store-and-forward режиме для 10 Mbps to 100 Mbps
Скорость пересылки пакетов, pps	148810
Буфер памяти, Мб	3
Размер MAC таблицы	8K адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Время наработки на отказ (MTBF)	190,000 часов (~ 21 год)
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.1W/D, IEEE802.3ad, IEEE802.1AB, IEEE802.3x flow control, ARP, ICMP, TCP, DHCP, DNS, HTTP, Telnet, SW-Ring, RSTP, LLDP, LACP, IGMP, GMRP, SNMP, SMTP, SNTP
VLAN/Spanning Tree Protocol	До 4к VLAN-групп VLAN на основе порта 802.1Q
Многоадресное вещание (Multicast)	IGMP Snooping Поддержка динамических Multicast групп Поддержка статических Multicast групп
Качество обслуживания (QoS)	Классификация потоков на основе L2, L3, L4 протоколов 802.1P/DSCP
Безопасность	Поддержка групп доступа пользователей
Отказоустойчивость	Поддержка Rapid Ring Агрегирование каналов
Управление	Console, Telnet Web-интерфейс SNMP v1/v2
Питание	DC 12-48V
Температура, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +75
Влажность, %	95 без конденсата
Габариты изделия (ШxГxВ), мм	70x130x160
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	3 года