GL-SW-F306-12(M12R)



L3 управляемый, индустриальный 8-портовый 10 / 100Base-T (X) M12 + 4-портовый 10/100 / 1000Base-T (X) M12, питание 12В (блок питания поставляется отдельно 20 Ватт)

Индустриальные L3 управляемые коммутаторы GL-SW-F306-12(M12R) от GIGALINK могут работать в самых жестких условиях. Поддерживает функции VLAN, QoS, IGMP snooping. Коммутаторы содержат 8 M12 портов, поддерживающих скорость работы до 100 Мбит/с. Предназначен для крепления на DIN-рейку или стену. Степень защиты IP40.

GL-SW-F306-12(M12R)

L3 управляемый, индустриальный 8-портовый 10 / 100Base-T (X) M12 + 4-портовый 10/100 / 1000Base-T (X) M12, питание 12В (блок питания поставляется отдельно 20 Ватт)

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Управляемый L3
Тип основных портов	FastEthernet M12
Количество основных портов	8
Тип Uplink портов	GigabitEthernet M12
Количество Uplink портов	4
Консольный порт	M12
Поддержка PoE	Нет
Пропускная способность, Гбит/с	128
Буфер памяти, Мб	12
Размер MAC таблицы	16 000 адресов
Время наработки на отказ (MTBF)	190,000 часов (~ 21 год)
Сетевые протоколы и стандарты	Стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.1AB, IEEE 802.3ad Протоколы: STP/RSTP/MSTP, VRRP, RIP, OSPF, BGP, SNTP, SSHD, HTTPS
VLAN/Spanning Tree Protocol	До 4к VLAN-групп VLAN на основе порта 802.1Q
Многоадресное вещание (Multicast)	GMRP IGMP Snooping Поддержка статических Multicast групп
Качество обслуживания (QoS)	Классификация потоков на основе L2, L3, L4 протоколов 802.1P/DSCP
Безопасность	Поддержка групп доступа пользователей, E-mail оповещение
Управление	Console, Telnet, Web-интерфейс RMON SNMP v1/v2/v3
Питание	12В постоянного тока, внешний блок питания - 20Вт (блок питания поставляется отдельно)
Температура, °C	Эксплуатация от -40 до +75
Влажность, %	от 5 до 95 без конденсата
Степень защиты	IP40
Исполнение	19"
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	441.6x290x44.45
Тип климатического исполнения	Промышленный
Гарантия	5 лет