GL-SW-G001-02PSG-I

Коммутатор GIGALINK, неуправляемый, индустриальный на DIN рейку, 2 PoE (802.3af/at) порта 10/100/1000BaseT, 1xSFP/1000BaseX, питание 48В (питание поставляется отдельно 30-60 ватт)



Индустриальные неуправляемые коммутаторы GL-SW-G001-02PSG-I от GIGALINK могут работать в самых жестких условиях. Коммутаторы содержат 2 RJ-45 порта PoE (IEEE 802.3af/at) и 1 порт SFP, поддерживающих скорость работы до 1000Мбит/с. Предназначен для крепления на DIN-рейку или стену. Бюджетные коммутаторы GL-SW-G001- 02PSG-I отлично подходят для построения корпоративных сетей малого размера. Степень защиты IP40

GL-SW-G001-02PSG-I

Коммутатор GIGALINK, неуправляемый, индустриальный на DIN рейку, 2 PoE (802.3af/at) порта 10/100/1000BaseT, 1xSFP/1000BaseX, питание 48В (питание поставляется отдельно 30-60 ватт)

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	2 порта 10/100/1000Base-T PoE 1 порт 1000Base-X SFP
Метод передачи	Store-And-Forward
Пропускная способность, Гбит/с	8
Сетевая задержка	Менее чем 20 мкс для 64-байтных кадров в store-and-forward режиме для 10 Mbps to 100 Mbps
Суммарная мощность PoE, Вт	60
Скорость пересылки пакетов, Mpps	4.5
Буфер памяти, Мб	1
Размер MAC таблицы	8K адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Время наработки на отказ (MTBF)	539,408 часов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE802.3: CSMA/CD, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af/at
Питание	48В постоянного тока
Температура, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +80
Влажность, %	95 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	30×100×119
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	3 года