



Гигабитные коммутаторы GL-SW-G001-04P и GL-SW-G001-08P обладают особым алгоритмом, который автоматически определит, совместимо ли конечное устройство со стандартом IEEE 802.3af, что позволит вам избежать проблем с устройствами без поддержки PoE. Также коммутаторы самостоятельно определит необходимую мощность, скорость, Duplex mode, тип кабеля благодаря технологии Auto Uplink™ (Auto MDI/MDIX).

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Режим работы, Мбит/с	10/100/1000
Сетевые порты	Максимальное количество сетевых подключений — 6 Количество основных портов — 4 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T PoE Дополнительные порты — 2 Uplink порта RJ- 45 10/100/1000 BASE-T
Пропускная способность, Гбит/с	8.8
Суммарная мощность PoE, Вт	60
Дальность, м	100
PoE	802.3af
Буфер памяти, Кб	96
Размер MAC таблицы	8 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Питание	220V AC 50Hz
Температура, °C	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	118,7х85,2х28
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год