GL-SW-G001-04PSG-I

Индустриальный на DIN рейку, 4 PoE (802.3af) порта 1Гбит/с, 2 x SFP/1000BaseX, питание 48В, минимально 120Вт (-40С 150Вт) (питание поставляется отдельно), суммарная мощность PoE 61Ватт



Компактный четырехпортовый коммутатор GL-SW-G001-04PSG-I поддерживает стандарт PoE 802.3af (до 15Ватт на порт) и работает на скорости до 1000Мбит/с, что позволяет создать сеть с высокой пропускной способностью. Степень защиты IP40

GL-SW-G001-04PSG-I

Индустриальный на DIN рейку, 4 PoE (802.3af) порта 1Гбит/с, 2 x SFP/1000BaseX, питание 48В, минимально 120Вт (-40С 150Вт) (питание поставляется отдельно), суммарная мощность PoE 61Ватт

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	4 порта 10/100/1000Base-T PoE 2 порта 1000Base-X SFP
Метод передачи	Store-And-Forward
Пропускная способность, Гбит/с	12
Сетевая задержка	Менее чем 20 мкс для 64-байтных кадров в store-and-forward режиме для 10 Mbps to 100 Mbps
Суммарная мощность PoE, Вт	60
Скорость пересылки пакетов, Mpps	8.93
Буфер памяти, Мб	2
Размер MAC таблицы	8 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Время наработки на отказ (MTBF)	539,408 часов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE802.3: CSMA/CD, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af
Питание	48В Постоянного тока
Температура, °C	Эксплуатация от -40 до +80
Влажность, %	от 5 до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	54×100×128
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	3 года
Степень защиты	IP40