

GL-SW-G001-04SG-I

Неуправляемый, промышленный на DIN рейку, 4 порта 1Гбит/с, 2 x SFP/1000BaseX,
питание 12-24В, 20Вт (питание поставляется отдельно)



GL-SW-G001-04SG-I из линейки профессиональных коммутаторов содержит два SFP порта, что позволяет использовать его для объединения оптической линии с внутренней сетью. Степень защиты IP40

GL-SW-G001-04SG-I

Неуправляемый, промышленный на DIN рейку, 4 порта 1Гбит/с, 2 x SFP/1000BaseX,
питание 12-24В, 20Вт (питание поставляется отдельно)

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	4 порта 10/100/1000Base-T 2 порта 1000Base-X SFP
Метод передачи	Store-And-Forward
Пропускная способность, Гбит/с	12
Сетевая задержка	Менее чем 20 мкс для 64-байтных кадров в store-and-forward режиме для 10 Mbps to 100 Mbps
Скорость пересылки пакетов, Mpps	8.93
Буфер памяти, Мб	2
Размер MAC таблицы	8K адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Время наработки на отказ (MTBF)	539,408 часов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE802.3: CSMA/CD, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
Питание	24В постоянного тока
Температура, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +80
Влажность, %	95 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	30×100×119
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	3 года