



Гигабитные коммутаторы GL-SW-G001-04P и GL-SW-G001-08P обладают особым алгоритмом, который автоматически определит, совместимо ли конечное устройство со стандартом IEEE 802.3af, что позволит вам избежать проблем с устройствами без поддержки PoE. Также коммутаторы самостоятельно определит необходимую мощность, скорость, Duplex mode, тип кабеля благодаря технологии Auto Uplink™ (Auto MDI/MDIX).

**Детальные характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Режим работы, Мбит/с	10/100/1000
Сетевые порты	Максимальное количество сетевых подключений — 8 Количество основных портов — 8 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T PoE
Пропускная способность, Гбит/с	24
Суммарная мощность PoE, Вт	120
Дальность, м	100
PoE	802.3af
Буфер памяти, Кб	8
Размер MAC таблицы	8 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Питание	48V DC, 2.5A
Температура, °C	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	279,0x195,0x44,0
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год