

GL-SW-G001-16P

16 PoE (802.3af/at) портов 1Гбит/с, 2 SFP, 250Вт



Многопортовые РоЕ коммутаторы поддерживают стардарт 802.3af (до 15 Ватт на порт) и 802.3af (до 30 Ватт на порт). МАС таблица на 8 000 адресов позволит построить офисную сеть. Металлический корпус выполнен в 19" форм-факторе, что позволяет без лишних проблем закрепить его в стойке или серверном шкафу.

GL-SW-G001-16P

16 PoE (802.3af/at) портов 1Гбит/с, 2 SFP, 250Вт

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|--|
| Тип коммутатора | Неуправляемый |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Количество основных портов | 16 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
| Количество Uplink портов | 2 |
| Поддержка РоЕ | Да |
| Стандарт РоЕ | 802.3af/at |
| РоЕ бюджет, Вт | 250 |
| РоЕ до 250 метров | Нет |
| Пропускная способность, Гбит/с | 48 |
| Буфер памяти, Мб | 4 |
| Размер МАС таблицы | 8 000 адресов |
| Питание | 220B |
| Температура, °С | Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55 |
| Влажность, % | до 90 без конденсата |
| Исполнение | 19" |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 270x181x44 |
| Тип климатического исполнения | Коммерческий |
| Гарантия | 1 год |