GL-SW-G003-24P

24 PoE (802.3af/at) портов 1Гбит/с, 2 SFP, 250Вт



Многопортовые PoE коммутаторы поддерживают стардарт 802.3af (до 15 Ватт на порт) и 802.3at (до 30 Ватт на порт). MAC таблица на 8 000 адресов позволит построить офисную сеть. Металлический корпус выполнен в 19” форм-факторе, что позволяет без лишних проблем закрепить его в стойке или серверном шкафу.

GL-SW-G003-24P

24 PoE (802.3af/at) портов 1Гбит/с, 2 SFP, 250Вт

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Неуправляемый
Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP
Количество Uplink портов	2
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af/at
PoE бюджет, Вт	250
PoE до 250 метров	Нет
Пропускная способность, Гбит/с	52
Буфер памяти, Мб	4
Размер MAC таблицы	8 000 адресов
Питание	220В
Температура, °C	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Исполнение	19"
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	440x275x44
Тип климатического исполнения	Коммерческий
Гарантия	1 год