



Коммутатор GIGALINK, неуправляемый, 4 PoE (802.3af/at) порта 1000Мбит/с, 1 Uplink порт 1000Мбит/с, 1 SFP порт 1000Мбит/с , 65Вт

Коммутатор GL-SW-G005-04P от GIGALINK с мас-таблицей до 2 тысяч адресов может быть источником питания для 4 PoE устройств. Авто-определение скорости и полярности сведет к минимуму время и сложность подключения. Металлический корпус выполнен в 19" форм-факторе, что позволяет без лишних проблем закрепить его в стойке или серверном шкафу.

GL-SW-G005-04P

Коммутатор GIGALINK, неуправляемый, 4 PoE (802.3af/at) порта 1000Мбит/с, 1 Uplink порт 1000Мбит/с, 1 SFP порт 1000Мбит/с , 65Вт

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Сетевые порты	4 порта 10/100/1000Мбит/с Base-T с поддержкой PoE 1 порт 1000Мбит/с Base-T 1 порт 1000Мбит/с Base-X
Пропускная способность	12
Буфер пакетов, Мб	1
Скорость пересылки пакетов, Мpps	8.928
Метод передачи	Store-And-Forward
Суммарная мощность PoE, Вт	65
Размер MAC таблицы	2К адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Время наработки на отказ (MTBF)	100,000 часов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z; IEEE802.3af; IEEE802.3at
Питание	220В, 50Гц, блок питания: 52В 1.25А
Температура, °С	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -20 до +50
Влажность, %	90 без конденсата
Габариты изделия, мм	140x85x30
Гарантия	1 год