GL-SW-G012-04S

Коммутатор неуправляемый, 4 порта 1Гбит/с, 2 порта SFP 1 Гбит/с



Неуправляемый коммутатор GIGALINK GL-SW-G012-04S второго уровня – отличное решение для малых офисов и предприятий, нуждающихся в высокоскоростном подключении. Благодаря технологии автоопределения MDI/MDIX монтаж оборудования не займет много времени и будет под силу даже неподготовленному человеку. Максимальный размер таблицы mac-адресов составляет 1000 записей.

GL-SW-G012-04S

Коммутатор неуправляемый, 4 порта 1Гбит/с, 2 порта SFP 1 Гбит/с

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	4 порта 10/100/1000Мбит/с RJ45 AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX + 2 SFP 1000Мбит/с
Метод передачи	Store-And-Forward
Пропускная способность, Гбит/с	12
Jumbo Frame	10КБ
Размер MAC таблицы	1 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Время наработки на отказ (MTBF)	190,000 часов (~ 21 год)
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3t 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX, 1000BASETX IEEE 802.3x Flow Control; 1000BASE-X
Питание, В	5V, 10W
Температура, °C	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	30 x 95 x 170
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год