



Неуправляемый коммутатор GIGALINK GL-SW-G012-04S второго уровня – отличное решение для малых офисов и предприятий, нуждающихся в высокоскоростном подключении. Благодаря технологии автоопределения MDI/MDIX монтаж оборудования не займет много времени и будет под силу даже неподготовленному человеку. Максимальный размер таблицы mac-адресов составляет 1000 записей.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	4 порта 10/100/1000Мбит/с RJ45 AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX + 2 SFP
Метод передачи	1000Мбит/с
Пропускная способность, Гбит/с	Store-And-Forward
Jumbo Frame	12
Размер MAC таблицы	10КБ
Адресация	1 000 адресов
Время наработки на отказ (MTBF)	48-bit MAC адрес
Сетевые протоколы и стандарты	190,000 часов (~ 21 год)
Питание, В	IEEE 802.3t 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX, 1000BASETX IEEE 802.3x Flow Control; 1000BASE-X
Температура, °C	5V, 10W
Влажность, %	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +55
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	90 без конденсата
Упаковка	30 x 95 x 170
Гарантия	Индивидуальная - картонная коробка
	1 год