GL-SW-G101-24HP-I

Web-Smart управляемый, индустриальный 19”, 24 PoE (802.3af/at) портов 10/100/1000Мбит/с, 4*SFP, AC 220V 650w



Двадцатичетырехпортовые коммутаторы GL-SW-G101-24P-I и GL-SW-G101-24HP-I с mac-таблицей до 8 тысяч могут работать в расширенном температурном диапазоне: от -40°C до +80°C. Авто-определение скорости и полярности сведет к минимуму время и сложность подключения. Металлический корпус выполнен в 19” форм-факторе, что позволяет без лишних проблем закрепить коммутаторы в стойке или серверном шкафу. Степень защиты IP40

GL-SW-G101-24HP-I

Web-Smart управляемый, индустриальный 19”, 24 PoE (802.3af/at) портов 10/100/1000Мбит/с, 4*SFP, AC 220V 650w

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	22 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 2 комбо-порта 1000Base-T/SFP 2 порта 1000Base-X SFP Консольный порт с разъемом RJ-45
Метод передачи	Store-And-Forward
Пропускная способность, Гбит/с	256
Сетевая задержка	Менее чем 20 мкс для 64-байтных кадров в store-and-forward режиме для 10 Mbps to 100 Mbps
Суммарная мощность PoE, Вт	650
Буфер памяти, Мб	4
Размер MAC таблицы	8K адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Время наработки на отказ (MTBF)	190,000 часов (~ 21 год)
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af, 802.3ad, 802.1Q VLAN
Управление MAC адресами	Привязка MAC адреса на порт Ограничение размера таблицы MAC адресов
VLAN/Spanning Tree Protocol	До 4K VLAN-групп VLAN на основе портов 802.1D (STP), 802.1W (RSTP), 802.1Q
Многоадресное вещание (Multicast)	IGMP v1/v2 IGMP Snooping Поддержка 1024 Mullticast групп
Качество обслуживания (QoS)	Поддержка ограничения скорости на VLAN, порту 802.1P WRR
Безопасность	Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма Поддержка SSH v1/v2 Поддержка SSL Port security DHCP snooping ARP Inspection ACL поддерживает до 256 записей
Управление	Telnet Web-интерфейс TFTP RMON
Питание	220В, 50Гц
Температура, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +80
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	440x290x44.5
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	3 года