# GL-SW-G101-24P-I

Web-Smart управляемый, индустриальный 19”, 22 PoE (802.3af) портов 10/100/1000Мбит/с, 2 комбо PoE RJ45/SFP, 2 SFP, 220В, 400Вт



Двадцатичетырехпортовые коммутаторы GL-SW-G101-24P-I с mac-таблицей до 8 тысяч могут работать в расширенном температурном диапазоне: от -40°C до +75°C. Авто-определение скорости и полярности сведет к минимуму время и сложность подключения. Металлический корпус выполнен в 19” форм-факторе, что позволяет без лишних проблем закрепить коммутаторы в стойке или серверном шкафу. Степень защиты IP40

# GL-SW-G101-24P-I

Web-Smart управляемый, индустриальный 19”, 22 PoE (802.3af) портов 10/100/1000Мбит/с, 2 комбо PoE RJ45/SFP, 2 SFP, 220В, 400Вт

## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Сетевые порты | 22 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 2 комбо-порта 1000Base-T/SFP 2 порта 1000Base-X SFP Консольный порт с разъемом RJ-45 |
| Метод передачи | Store-And-Forward |
| Пропускная способность, Гбит/с | 52 |
| Скорость пересылки пакетов, Mpps | 38.69 |
| Суммарная мощность PoE, Вт | 400 |
| Размер MAC таблицы | 8 000 адресов |
| Сетевые протоколы и стандарты | IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af, 802.3ad, 802.1Q VLAN |
| Управление MAC адресами | Привязка MAC адреса на порт Ограничение размера таблицы MAC адресов |
| VLAN/Spanning Tree Protocol | До 4K VLAN-групп VLAN на основе портов 802.1D (STP), 802.1W (RSTP), 802.1Q |
| Многоадресное вещание (Multicast) | IGMP v1/v2 IGMP Snooping Поддержка 1024 Mullticast групп |
| Качество обслуживания (QoS) | Поддержка ограничения скорости на VLAN, порту 802.1P WRR |
| Безопасность | Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма Поддержка SSH v1/v2 Поддержка SSL Port security DHCP snooping ARP Inspection ACL поддерживает до 256 записей |
| Управление | Telnet Web-интерфейс TFTP RMON |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 190,000 часов (~ 21 год) |
| Питание | 220В, 50Гц |
| Температура, °C | Хранение от -40 до +75. Эксплуатация от -40 до +75 |
| Влажность, % | от 10 до 90 без конденсата |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 440x290x44.5 |
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия | 3 года |