

Web-Smart управляемый, индустриальный 19", 22 PoE (802.3af) портов
10/100/1000Мбит/с, 2 комбо PoE RJ45/SFP, 2 SFP, 220В, 400Вт



Двадцатичетырехпортовые коммутаторы GL-SW-G101-24P-I с мас-таблицей до 8 тысяч могут работать в расширенном температурном диапазоне: от -40°C до +75°C. Авто-определение скорости и полярности сведет к минимуму время и сложность подключения. Металлический корпус выполнен в 19" форм-факторе, что позволяет без лишних проблем закрепить коммутаторы в стойке или серверном шкафу. Степень защиты IP40

GL-SW-G101-24P-I

Web-Smart управляемый, индустриальный 19", 22 PoE (802.3af) портов
10/100/1000Мбит/с, 2 комбо PoE RJ45/SFP, 2 SFP, 220В, 400Вт

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	22 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 2 комбо-порта 1000Base-T/SFP 2 порта 1000Base-X SFP Консольный порт с разъемом RJ-45
Метод передачи	Store-And-Forward
Пропускная способность, Гбит/с	52
Скорость пересылки пакетов, Mpps	38.69
Суммарная мощность PoE, Вт	400
Размер MAC таблицы	8 000 адресов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af, 802.3ad, 802.1Q VLAN
Управление MAC адресами	Привязка MAC адреса на порт Ограничение размера таблицы MAC адресов
VLAN/Spanning Tree Protocol	Do 4K VLAN-групп VLAN на основе портов 802.1D (STP), 802.1W (RSTP), 802.1Q
Многоадресное вещание (Multicast)	IGMP v1/v2 IGMP Snooping Поддержка 1024 Multicast групп
Качество обслуживания (QoS)	Поддержка ограничения скорости на VLAN, порту 802.1P WRR
Безопасность	Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма Поддержка SSH v1/v2 Поддержка SSL Port security DHCP snooping ARP Inspection ACL поддерживает до 256 записей
Управление	Telnet Web-интерфейс TFTP RMON
Время наработки на отказ (MTBF)	190,000 часов (~ 21 год)
Питание	220В, 50Гц
Температура, °C	Хранение от -40 до +75. Эксплуатация от -40 до +75
Влажность, %	от 10 до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	440x290x44.5
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	3 года