GL-SW-G108

Неуправляемый коммутатор GIGALINK, в пластиковом корпусе, 8 портов 10/100/1000 Мбит/с с BASE-T, BASE-TX

Коммутаторы GIGALINK 8 портовые, выполнены в компактном пластиковом и металлическом корпусе в зависимости от модели, имеют внешний блок питания. Индикация состояния портов и питания расположена на передней панели, порты и разъем питания располагаются сзади.

GL-SW-G108

Неуправляемый коммутатор GIGALINK, в пластиковом корпусе, 8 портов 10/100/1000 Мбит/с с BASE-T, BASE-TX

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Неуправляемый
Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Количество основных портов	8
Поддержка PoE	Нет
Пропускная способность, Гбит/с	16
Буфер памяти, Мб	0,256
Размер MAC таблицы	8 000 адресов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab
Сертификация	CE/FCC/LVD
Питание	5В постоянного тока
Температура, °C	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -0 до +40
Влажность, %	от 5 до 90 без конденсата
Исполнение	Настольный
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	140x76x28
Тип климатического исполнения	Коммерческий
Гарантия	1 год